TC1 Truck Cleaner N° 1

Propriétés

- Nettoyant très concentré spécialement conçu pour le lavage des camions.
- Enlève facilement la saleté soi-disant statique (film routier).
- Facilite le rinçage, ne laisse pas de traces blanches et donne, grâce à sa composition spéciale, une carrosserie brillante.
- A usages multiples, il est spécialement recommandé comme produit de prélavage par pulvérisation, de par sa force de trempage.
- Utilisable en arcs chimiques, portiques de lavage, appareils haute pression, canons à mousse, pulvérisateurs et entretien à la main.

Mode d'emploi

- En pulvérisation: faire une dilution à l'eau entre 2 et 5 %. Pulvériser le véhicule de bas en haut, laisser agir environ 2 minutes. Rincer à la haute pression. Pour des véhicules très sales, vous pouvez faire des dilutions à l'eau jusqu'à 10 % du produit et l'utiliser comme précédemment.
- En appareil moussant: utilisable dans tout appareil moussant. Le dosage varie en fonction de l'appareil (consulter notre service technique).
- En haute pression: le dosage en sortie de lance doit varier de 0,5 % à 2 %. Peut s'utiliser à froid, mais nous recommandons une température entre 40 et 50°C, ce qui augmentera la qualité de nettoyage.
- En portiques de lavage: réglage de la pompe doseuse, consulter notre service technique.
  Dans tous les cas, rincer à l'eau claire.

Précautions d'utilisation

- Ne jamais appliquer le produit en plein soleil.
- En pulvérisation, préalablement humidifier les surfaces chaudes ou ternes à traiter.
- Ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces à nettoyer.
- Ne nuit pas aux peintures et autres matériaux constituant les camions et bus, si la concentration ne dépasse pas 1 %. En cas de fortes concentrations, à 10 % par exemple, il faut s'assurer que les matières à traiter y soient résistantes.
- R22: nocif en cas d'ingestion.
- R36: irritant pour les yeux.
- R38: irritant pour la peau.
- S2: conserver hors de la portée des enfants.
- S25: évitez le contact avec les yeux.
- S26: en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Spécifications techniques

- Etat physique:liquide brun foncé.
- PH: 12,5.
- Densité: 1100.
- Biodégradabilité: à plus de 90 %, selon le «OECD Confirmatory Test».
- Composition: mélange tensio-actif, séquestrant, parfum.
- Stockage: conserver le bidon hermétiquement fermé à l'abri du soleil et du gel.

L.C.I. Sàrl - *FLOWEY*®
93, RUE DE L'EGLISE - B.P. 9 - L-7201 WALFERDANGE - LUXEMBOURG
TEL:(00352) 33.52.50 - FAX:(00352) 33.52.40 - E-Mail: info@flowey.com

Références et conditionnement

20130-27	Bidon 27Kg
20130-220	Fût 220Kg
20130-1100	Container 1100Kg

Normes alimentaires

Truck Cleaner N°1 répond à l'arrêté du 27 octobre 1975 du Ministère de l'Agriculture relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Informations écologiques

Concerne la formation et la séparation d'émulsion par mélange de Truck Cleaner N°1 avec les salissures: en utilisant notre produit, dégraissant universel, une émulsion se forme avec l'eau et les salissures. Cette dernière est toutefois temporaire, c'est-à-dire qu'après 15 minutes, 90 % de cette émulsion est séparée en bac de décantation. Après 12 heures, l'émulsion est séparée complètement. L'eau se dégage totalement et des salissures sont retenues dans le débourbeur.

Dénégation de responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche émanent de sources considérées comme dignes de foi par Flowey. Elles sont néanmoins fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Nous attirons votre attention sur le fait que les produits n'étant plus sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant à une manutention, un stockage, une utilisation ou une élimination du produit qui diffèreraient de ceux préalablement préconisés par Flowey.

L.C.I. Sàrl - *FLOWEY*®
93, RUE DE L'EGLISE - B.P. 9 - L-7201 WALFERDANGE - LUXEMBOURG
TEL:(00352) 33.52.50 - FAX:(00352) 33.52.40 - E-Mail: info@flowey.com